141

CIME ORMEGGIO CON GASSA
SPLICING ROPE FOR MOORING WITH EYE

Construction: 3 strand rope.
Composition: medium tenacity polyester rope, with hand spliced 30 cm loop (on request, available in high tenacity polyester with a 40% higher breaking load).
Features: double twisted, UV resistant; good tensile strenght; reduced elongation.
Class: sinking.
Colour: white, black (on request for high tenacity, all colours available on item 145 with minimum order).
Applications: for mooring and dock anchoring. Ready to use.

Costruzione: corda a 3 legnoli.
Composizione: fibra di poliestere media tenacità completa di gassa da 30 cm impiombata a mano, (a richiesta realizzabile in poliestere alta tenacità con un carico di rottura superiore del 40%).
Caratteristiche: lavorazione gherlino. Resistente ai raggi UV; buona resistenza alla rottura; ridotto allungamento.
Classe: affondante.
Colore: bianca, nera (a richiesta per alta tenacità tutti i colori dell'articolo 145 con minimo quantitativo).
Utilizzo e impiego: per ormeggio nautico e per ancoraggio pontili. Pronta all'uso.

codice *code*	diametro Ø mm *diameter Ø mm*	confezione mt *packaging m*	carico di rottura Kg *MBL Kg*	pz per scatola *pc for box*
141081	8	10	550	1
141101	10	10	860	1
141121	12	10	1.220	1
141141	14	15	1.700	1
141161	16	15	2.200	1
141181	18	15	2.700	1

Possono essere realizzate in qualsiasi diametro e lunghezza specificando sviluppo gassa.
They can be produced in any diameter and length specifying eye dimension.

I dati riportati in tabella sono puramente indicativi e non vincolanti. PLAM si riserva il diritto di variarli senza preavviso.
Technical information is for reference only. PLAM reserves the right to make modification without prior notice.