



**Costruzione:** treccia – calza 16 o 20 fusi sezione piatta; senza anima.

**Composizione:** 100% poliestere alta tenacità.

**Caratteristiche:** ottima resistenza agli agenti atmosferici e all'abrasione, facilmente impalmabile. Usata per il consolidamento dinamico arboreo. Pur essendo in poliestere, l'innovativo sistema di intreccio incrementa

l'elasticità della treccia. Con un carico di lavoro pari a un quinto del carico di rottura si ottengono allungamenti tra il 10% e il 15%.

**Colore:** nero.

**Utilizzo e impiego:** consolidamento dinamico.

**Construction:** braid – 16 or 20 plait flat section cover; without core.

**Composition:** 100% high tenacity polyester.

**Features:** excellent abrasion and weather resistance, easy to splice. Used for dynamic bracing. Despite being made of polyester, the innovative braiding system increases the elasticity of the braid. With a working load equal to one fifth of the breaking load, elongations between 10% and 15% are obtained.

**Colour:** black.

**Applications:** dynamic bracing.

nero black	diametro Ø mm diameter Ø mm	confezione mt packaging m	carico di rottura MBL Kg	carico di rottura MBL kN	peso gr/mt weight gr/m
158114	14	200	2.500	24.5	70
158116	16	100	4.000	39.2	145
158122	22	100	7.000	68.6	195
158126	26	100	8.000	78.4	300

I dati riportati in tabella sono puramente indicativi e non vincolanti. PLAM si riserva il diritto di variarli senza preavviso.  
 Technical information is for reference only. PLAM reserves the right to make modification without prior notice.