

**Type:** lifting ring.

**Composizione:** polyester thread, coiled as a ring, protected by a polyester sleeve.

**Features:** all lifting systems are certified according to EN 1492 regulation, part 2 (CEN colours), machines regulation CE 89 392 CEE II A - and label according to European Regulations. Available in different lengths (with metallic ends on request). Package: single unit.

**Safety factor: 7:1**

**Applications:** to lift of any kind of material.

**Composizione:** filo di poliestere avvolto ad anello, protetto da guaina tubolare di protezione in poliestere.


**Caratteristiche:** tutti i sistemi di sollevamento sono certificati in base alla Normativa Tecnica EN 1492 parte 2 (colori norma CEN), direttiva macchine CE 89 392 CEE II A ed etichetta in accordo alla normativa Europea. Disponibile

in varie lunghezze (a richiesta disponibile con terminali metallici). Confezione singola.

**Coefficiente di sicurezza 7:1**

**Utilizzo e impiego:** per il sollevamento di qualsiasi tipo di materiale.

codice code	colore nastro band colour	portata kg loading capacity kg	portata kg loading capacity kg	portata kg loading capacity kg	portata kg loading capacity kg	portata kg loading capacity kg
		tiro dritto/ straight 100%	canestro/ basket 200%	cappio/ loop 80%	45°-140°	60°-100%
183100	viola/violet	1.000	2.000	800	1.800	1.400
183200	verde/green	2.000	4.000	1.600	3.600	2.800
183300	giallo/yellow	3.000	6.000	2.400	5.400	4.200
183400	grigio/grey	4.000	8.000	3.200	7.200	5.600
183500	rosso/red	5.000	10.000	4.000	9.000	7.000
183600	marrone/brown	6.000	12.000	4.800	10.800	8.400
183800	azzurro/light blue	8.000	16.000	6.400	14.400	11.200
183900	arancione/orange	10.000	20.000	8.000	18.000	14.000



I dati riportati in tabella sono puramente indicativi e non vincolanti. PLAM si riserva il diritto di variarli senza preavviso.  
 Technical information is for reference only. PLAM reserves the right to make modification without prior notice.