

601

CIME ANULARI REGOLAMENTARI REGULATED FLOATING ROPE FOR LIFEBOUY



Costruzione: treccia – calza 16 fusi; senza anima.

Composizione: fibra di polietilene 100% alta densità stabilizzata ai raggi UV.

Caratteristiche: senza anima. Resistente ai raggi UV e all'abrasione. Carico di rottura minimo garantito kg. 400.

Classe: galleggiante.

Colore: arancione.

Utilizzo e impiego: cime per salvagenti anulari nelle dotazioni di bordo. Pronte all'uso.

Construction: braid – cover 16 plait; without core.

Composition: 100% polyethylene fibre high density, UV resistant.

Features: without core. UV and abrasion resistant. Minimum breaking load guaranteed 400 kg.

Class: floating.

Colour: orange.

Applications: regulated lifebuoy rope for equipment on board. Ready to use.

arancio orange	diametro Ø mm diameter Ø mm	confezione mt packaging m	carico di rottura Kg MBL Kg	pz per scatola pc for box
601830	8	30	400	30

I dati riportati in tabella sono puramente indicativi e non vincolanti. PLAM si riserva il diritto di variarli senza preavviso.
Technical information is for reference only. PLAM reserves the right to make modification without prior notice.