

822-L

ANELLO CON LOOP RING WITH LOOP

Costruzione: treccia – calza 12 fusi, senza anima, impiombata su anello a basso attrito.

Composizione: treccia in fibra di polietilene ad alto peso molecolare (HMPE), con impregnazione protettiva in resina poliuretana. Anello in alluminio anodizzato.

Caratteristiche: ultra leggero, resistente e facile da usare.

Colore: anello nero; treccia grigia (altri colori a richiesta).

Utilizzo e impiego: sostituzione dei rinvii a base d'albero.

Construction: braid – 12-plait cover, without core, spliced on a low friction ring.

Composition: braid made of high modulus polyethylene fibre (HMPE) with polyurethane protective coating. Ring made of hard anodized aluminium.

Features: very light, strong and easy to use.

Colour: black ring; grey braid (other colours on request).

Applications: to replace mast foot blocks.

codice code	diametro Ø foro mm hole diameter Ø mm	lunghezza mm length mm	diametro treccia Ø mm braid diameter Ø mm	carico di lavoro sicuro kg SWL kg	codice anello ring code
822003-L60-7	7	60	3	240	733407
822004-L70-10	10	70	4	400	733410
822004-L80-10	10	80	4	700	733410
822005-L90-14	14	90	5	900	733414
822006-L110-14	14	110	6	1500	733414
822006-L130-20	20	130	6	1500	733420

Altri diametri e lunghezze a richiesta



I dati riportati in tabella sono puramente indicativi e non vincolanti. PLAM si riserva il diritto di variarli senza preavviso.
Technical information is for reference only. PLAM reserves the right to make modification without prior notice.