

822

GRILLI TESSILI SOFT SHACKLE



Construction: braid – 12 plait cover; without core, spliced.

Composition: 100% high modulus polyethylene fibre (HMPE), with polyurethane protective coating.

Features: very light, high tenacity, fast opening and easy to use.

Colour: coloured.

Applications: manoeuvres, anchoring, connection of equipment.

Costruzione: treccia – calza 12 fusi; senza anima, impiombata.

Composizione: fibra 100% polietilene ad alto peso molecolare (HMPE), con impregnazione protettiva in resina poliuretanica.

Caratteristiche: ultra leggeri, altissima tenacità, apertura veloce e facile da usare.

Colore: colorato.

Utilizzo e impiego: manovre, ancoraggi, connessione di attrezzature.

codice code	diametro Ø mm diameter Ø mm	lunghezza totale total length	lunghezza utile usable length	carico di rottura MBL Kg	carico di rottura MBL kN	carico di lavoro max WLL Kg	carico di lavoro max WLL IN
822006	6	40	12	1.000	9.8	500	4.9
822008	8	40	12	1.500	14.7	750	7.35
822010	10	40	12	2.000	19.6	1.000	9.8
822012	12	50	16	4.000	39.2	2.000	19.6
822014	14	50	16	6.000	58.8	3.000	29.4

Altri diametri e lunghezze a richiesta/Others diameters and lengths on request



I dati riportati in tabella sono puramente indicativi e non vincolanti. PLAM si riserva il diritto di variarli senza preavviso.
Technical information is for reference only. PLAM reserves the right to make modification without prior notice.